

**Termocoppia ANSI a isolamento minerale con
potenziometro filettato e 100 mm di
elettrocattetero ANSI a doppia torsione isolato in
PFA - Tipo K - Guaina SS310 - 1,5 mm x 500 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockists of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Hai bisogno di calibrare il tuo sensore di temperatura?

Tracciabile secondo gli standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre la possibilità di scegliere tra una calibrazione tracciabile a 3 o 5 punti utilizzando la nostra struttura di calibrazione interna.

Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine, verrai contattato per informazioni sulla consegna.

Indicazioni**Specifications**

Product Code	XE-3060-001
General Description	Highly flexible, sheath can be bent/formed to suit many applications and processes
Thermocouple Type	K
Thermocouple Junction	Insulated hot junction
Probe Diameter	1.5mm
Probe Length	500mm
Sheath Material	310 stainless steel
Pot Type	M8 x 1.0mm fine pitch threaded pot seal (200°C)
Cable Length	100mm
Cable Type	PFA twin twisted
Core / Strands	7/0.2mm
Cable Termination	Bare tails
Max. Temperature	1100°C
Standards Met	colour coded to ANSI MC96.1
Series	Mineral Insulated