

**Termocoppia IEC a isolamento minerale con
guarnizione a vaso semplice, 1 m di cavo IEC
isolato in PFA e terminazione a connettore
maschio mini - Tipo T - 6,0 mm x 250 mm**

Image
Coming
Soon

Hai bisogno di calibrare il tuo sensore di temperatura?

Tracciabile secondo gli standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre la possibilità di scegliere tra una calibrazione tracciabile a 3 o 5 punti utilizzando la nostra struttura di calibrazione interna.

Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine, verrai contattato per informazioni sulla consegna.

Indicazioni**Specifications**

Product Code	XE-0355-001
General Description	Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails.
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	T
Element/hot junction	Single element, junction insulated from sheath (offers protection against spurious electrical signals)
Probe Diameter	6.0mm
Probe Length	150mm
Sheath Material	Stainless steel 316
Pot Type	Plain (+200°C)
Cable Length	1m
Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to IEC 584)
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Fitted mini plug



Max. Temperature	+400°C
Min. Temperature	-100°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with IEC 584
Connector Type	Plug
Colour	Brown