

**Termocoppia IEC a isolamento minerale con
guarnizione a pentola semplice, 1 m di cavo IEC
isolato in PFA e terminazione mini spina - Tipo K -
6,0 mm x 500 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Hai bisogno di calibrare il tuo sensore di temperatura?

Tracciabile secondo gli standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre la possibilità di scegliere tra una calibrazione tracciabile a 3 o 5 punti utilizzando la nostra struttura di calibrazione interna.

Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine, verrai contattato per informazioni sulla consegna.

Indicazioni**Specifications**

Product Code	XE-0339-001
General Description	Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails.
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction insulated from sheath (offers protection against spurious electrical signals)
Probe Diameter	6.0mm
Probe Length	500mm
Sheath Material	Stainless steel 310
Pot Type	Plain (+200°C)
Cable Length	1m
Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to IEC 584)
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Fitted mini plug



Max. Temperature	+1100°C
Min. Temperature	-40°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with IEC 584
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Green