

**Termocoppia minerale isolante con diametro
0,75mm con potenziometro filettato & code ANSI
giunzione messa a terra - lunghezza sonda
150mm**

0,75mm
150mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Tipo K con pentola e code filettate in acciaio inox 316

Se hai bisogno di quantit maggiori, ti preghiamo di inviare sales@labfacility.com email o di telefonare alla nostra linea vendita 01243 871280.

Hai bisogno di calibrare il sensore di temperatura?

Tracciabile secondo standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre la scelta tra una calibrazione tracciabile a 3 o 5 punti utilizzando la nostra struttura di calibrazione interna.

Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine verrai contattato per informazioni sulla consegna.

Indicazioni

Specifications

Product Code	XE-0213-001
General Description	Type K with threaded pot & tails in either 316 stainless steel
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction grounded from sheath
Probe Diameter	0.75mm
Probe Length	150mm
Sheath Material	316 stainless steel
Pot Type	M8 x 1.0mm fine pitch threaded pot seal (Max Temp 200°C)
Cable Length	100mm
Cable Type	PFA insulated twin twisted IEC (Temp -75 to +250°C)
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Bare tails



Max. Temperature	+750°C
Min. Temperature	-100°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with ANSI MC96.1