



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Termocoppia a risposta rapida da 0,81 mm di diametro con pentole e code filettate IEC - Giunzione con messa a terra - 250 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Se hai bisogno di quantit maggiori, invia un'e-mail sales@labfacility.com o telefona alla nostra linea di vendita 01243 871280.

Hai bisogno di calibrare il tuo sensore di temperatura?

Tracciabile secondo gli standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre la possibilit di scegliere tra una calibrazione tracciabile a 3 o 5 punti utilizzando la nostra struttura di calibrazione interna.

Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine, verrai contattato per informazioni sulla consegna. .

Indicazioni

Specifications

Product Code	XE-0232-001
General Description	Type K with threaded pot & tails in 316 stainless steel
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction grounded from sheath
Probe Diameter	0.81mm
Probe Length	250mm
Sheath Material	316 stainless steel
Pot Type	M8 x 1.0mm fine pitch threaded pot seal (200°C)
Cable Length	100mm
Cable Type	PFA insulated twin twisted IEC (Temp -75 TO +250°C)
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Miniature flat pin plug, colour coded in accordance IEC 584
Gland	Bare Tails



Max. Temperature	+650°C
Min. Temperature	-40°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with IEC 584
Connector Type	Plug
Connection Type	Miniature