

**Sigillo a pentola semplice di diametro 0,81 mm  
con 1 metro di piombo isolato in PFA, coppia  
piatta ANSI 7/0,2 mm con coda Giunzione isolata  
- 250 mm Lunghezza della sonda**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Guarnizione liscia con 1 metro di piombo isolato con PFA, coppia piatta da 7/0,2 mm con coda.

Se hai bisogno di quantit maggiori, ti preghiamo di inviare [sales@labfacility.com](mailto:sales@labfacility.com) email o di telefonare alla nostra linea vendita 01243 871280.

### **Hai bisogno di calibrare il sensore di temperatura?**

Tracciabile secondo standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre la scelta tra una calibrazione tracciabile a 3 o 5 punti utilizzando la nostra struttura di calibrazione interna.

**Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine verrai contattato per informazioni sulla consegna.**

### **Indicazioni**

## **Specifications**

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product Code</b>         | XE-0258-001                                                                                       |
| <b>General Description</b>  | Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails           |
| <b>Sensor Type</b>          | Mineral Insulated                                                                                 |
| <b>Thermocouple Type</b>    | K                                                                                                 |
| <b>Element/hot junction</b> | Single element, junction insulated from sheath                                                    |
| <b>Probe Diameter</b>       | 0.81mm                                                                                            |
| <b>Probe Length</b>         | 250mm                                                                                             |
| <b>Sheath Material</b>      | K - Stainless steel 316                                                                           |
| <b>Pot Type</b>             | Plain (+200°C)                                                                                    |
| <b>Cable Length</b>         | 1M                                                                                                |
| <b>Cable Type</b>           | PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to ANSI MC96.1)<br>(Max Temp 250°C) |



|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Core / Strands   | 7/0.2mm                        |
| Termination Type | Bare Tails                     |
| Max. Temperature | K +650°C                       |
| Min. Temperature | K -40°C                        |
| Tolerance        | Class 1                        |
| Standards Met    | In accordance with ANSI MC96.1 |