

**Sonde di temperatura Screw In Pt100 RTD -
filettatura del processo NPT da 1/4" - diametro
guaina 3mm - lunghezza guaina 50mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Avvitare sensori di temperatura con un rivelatore termometro a resistenza a 4 fili (RTD) di classe Pt100 A con un intervallo di misurazione da -50 a +250C con un filo di 1 mete PFA

Disponibile con opzioni di filettatura di processo 1/4 BSPP, 1/2 BSPP & 1/4 & 1/2 NPT per il montaggio diretto in recipienti, tubi, serbatoi o condotti per la misurazione della temperatura liquida o gassosa. Con diametri standard di 3 e 6 mm di diametro, guaina in acciaio inox 316 e lunghezze standard di 50, 100, 150 e 200.

Opzioni avvitare 1/4 BSPP, 1/2 BSPP & 1/4 & 1/2 NPT filettature di processo

Termometro a resistenza a 4 fili della classe Pt100 RTD A secondo IEC 751

Temperatura del sensore da -50 a +250C

Guaina in acciaio inox 3 & 6 mm 316

Lunghezze standard di 50, 100, 150 e 200 mm

Applicazioni tipiche

Controllo dei processi industriali

Tubi o condotti

Vascelli e Serbatoi

Indicazioni

Specifications

Product Code	XE-7316-001
Sensor Type	Pt100
Cable Length	1M
Cable Type	PFA
Termination Type	Stripped Wires
Sheath Length (mm)	50mm
Sheath Diameter (mm)	3mm
Process Connection options	1/4" NPT
Max. Temperature	250°C
Min. Temperature	-75°C



Standards Met	IEC 60751
Number of Wires	4